

Link do produktu: <https://eko-centrum.pl/osadnik-gnilny-og-3000-p-475.html>



OSADNIK GNILNY OG 3000

Cena brutto **3 300,00 zł**

Cena netto **2 682,93 zł**

Opis produktu

Oznaczenie
OG 3.0
Przeznaczenie [RLM]
6
Przepływ [m3/d]
0,9
Wysokość całkowita [mm]
1610
Wysokość do wlotu [mm]
1425
Wysokość do wylotu [mm]
1375
Szerokość [mm]
1500
Długość [mm]
1910
Średnica wlotu [mm]
Ø160
Średnica wylotu [mm]
Ø110

Osadnik gnilny

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach, to właśnie w nim zachodzą procesy wstępnego podczyszczania ścieków za pomocą procesów sedymentacji i flotacji. Ścieki zostają wstępnie oczyszczone, cząstki stałe lżejsze od ścieków wypływają na powierzchnię tworząc kożuch, cząstki cięższe od ścieków odkładają się na dnie osadnika i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na wyjściu z osadnika umieszczony jest kosz filtracyjny wypełniony puzzolaną.

Produkt posiadają certyfikat zgodności z aktualna Normą PN EN 12566-1

W zestawie :

- pokrywa OG
- kosz filtracyjny
- puzzolana 25kg [Opcjonalnie]

Nadstawki :

Dostępne są nadstawki które umożliwiają posadowienie zbiornika na większej głębokości, nadstawki można ze sobą łączyć .

- **20cm** - [OG 20](#)
- **40cm** - [OG 40](#)

