

Link do produktu: <https://eko-centrum.pl/studzienka-rozdzielcza-inte-h-860-mm-p-406.html>



Studzienka rozdzielcza INTE H= 860 mm

Cena

280,00 zł

Opis produktu

Studzienka rozdzielcza H= 860 mm

1 otwór wlotowy, 5 otworów wylotowych

Zastosowanie złoza

Złoże rozsączające jest przeznaczone do biologicznego oczyszczania i rozsączania ścieków, oraz do rozsączania wody deszczowej przelewającej się z podziemnych i naziemnych zbiorników magazynujących.

Test perkolacyjny (metodyka polska)

Decyzja o lokalizacji systemu rozsączania musi być poprzedzona analizą warunków geologicznych miejsca instalacji. Parametry geologiczne miejsca instalacji systemu infiltracji najłatwiej rozpoznać wykonując test.

Instrukcja wykonania testu:

1. W miejscu przewidywanej lokalizacji drenażu i na głębokości ułożenia drenów należy wykonać zagłębienie o wymiarach **30 cm x 30 cm** i o głębokości **15 cm**.
2. Zalać zagłębienie **10 litrami wody** (celem nawilżenia gruntu).
3. Po nawilżeniu gruntu wlać do zagłębienia **12,5 litra wody** i zmierzyć czas wsiąkania.
4. Określić rodzaj gruntu i ilość wody jaką jest w stanie wchłonąć 1 m danego gruntu.

Tabela przepuszczalności gruntu

Czas wsiąkania 12 l wody (min)	Prześląkliwość min/cm	Rodzaj gruntu	Przepuszczalność
20-30	1,4 - 2,1	pospółka, żwir, gruby piasek	A - bardzo dobra
		średni i drobny piasek, piasek	B - dobra
30-180	2,1 - 12,8	gliniasty	
> 180	> 12,8	glina piaszczysta	C - umiarkowana
		glina, iły	D - zła

Uwaga:

Dobór odpowiedniego systemu rozsączania zależy jest od warunków wodno-gruntowych i jest w gestii projektanta. W przypadku stosowania drenażu do rozsączania ścieków nie powinno się zmniejszać łącznej długości drenażu niż zaleca producent oczyszczalni.

Czy chciałbyś, abym na podstawie tych danych pomógł Ci obliczyć wymaganą długość drenażu dla konkretnego rodzaju gruntu?